



※アジャスターは、H100mmのキャスターに変わっています

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(引掛)	15A 125V

製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K661-FF		
寸法	外形	幅 615	奥行 650 高さ 1950
	内形	幅 515	奥行 550 高さ 1450
定格内容積	393L		
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板
	扉	表	: ステンレス鋼板
		裏	: ABS樹脂
質	内装	内箱: ステンレス鋼板	
	調整部	ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	-5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲			
-6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	4W
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	161W/161W
		霜取り時	306W/306W
年間消費電力量			
450kWh/年			
放熱量			
331W/331W			
電源コード	長さ 2.5m		
	プラグ 極型接地極付2極引掛型		
適合コンセント	接地極付2極引掛型 15A 125V		
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚、棚板(底用) 1枚、棚受 12個		
	取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1個		
	ドレンタンク(4リットル) 1個		
その他	凝縮器フィルター		
	異常警報ブザー(庫内高温、凝縮器高温)		
製品質量	71kg		

1. 公称出力について、電動機本体のある基準で定められた出力です。
2. 機体全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
1 KURAYA	A ICHIKAWA	A3サイズ	SRR-K661-FF-00
14.06.06	14.05.08	1/20	作成日 14.05.08(A. ICHIKAWA)

製品コード	840-206-25
品番	SRR-K661-FF

仕様は改良により一部変更する場合があります。