






型式	寸法	W	D	H	BH	B	P	Q	S	T	U
BS2-094		900	450	800	100	50	395	395	320	200	205
BS2-104		1000	450	800	100	50	445	445	320	200	205
BS2-124		1200	450	800	100	50	545	545	320	200	205
☆BS2-154		1500	450	800	100	50	695	695	320	200	205
BS2-096		900	600	800	150	60	395	395	460	250	245
BS2-106		1000	600	800	150	60	445	445	460	250	245
BS2-126		1200	600	800	150	60	545	545	460	250	245
BS2-156		1500	600	800	150	60	695	695	460	250	245
☆BS2-127		1200	750	800	150	60	545	545	610	250	245
BS2-137		1300	750	800	150	60	595	595	610	250	245
BS2-157		1500	750	800	150	60	695	695	610	250	245

☆印は準規格品です

蛇口付き
給水13ミリフレキ付き
排水ホース付き
ホースはダブルホース

部番	品名	材質	備考
1	トップ(シンク)	SUS430	t1.0 No.4仕上
2	化粧板	SUS430	t0.6 No.4仕上
3	排水金具		50A 別表参照
4	オーバーフロー	塩ビ	金具SUS430
5	スノコ板	SUS430	t1.0 No.4仕上
6	脚	SUS304	t1.0 φ38
7	アジャスト	SUS304	

品名	適用機種	仕様
排水金具	D450タイプ	φ114小キングドレン (ポリプロピレン)
	D600タイプ	φ186キングドレン (ポリプロピレン)
	D750タイプ	

※ 仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 本図はBS2-126を示す

名	ブリームシリーズ 二槽シンク	型	BS2	番	01586		
社							

