



製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-T100GJ			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1000	650	890
キャビネット	内形	874	524	530/570
	総内容積	258L		
有効内容積	206L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	左右スライド式2枚ガラス扉 (熱線反射処理ガラス)			
圧縮機	全密閉型(公称出力250W)			
冷媒	R404A			
冷却器	チューブオンシート型(内箱兼用)			
凝縮器	スキンコンデンサ(外箱兼用)+ 銅パイプ(強制空冷式)			
送風機	凝縮器用 10W			
電源	単相100V 50/60Hz			
温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)			
霜取り	サーモ「切」による手動霜取り			
性能	庫内空気温度-20℃(調節可) 条件:外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温 5℃~30℃			
定格消費電力	205/210W			
定格電流	3.1/2.2A			
力率(冷却時)	0.66/0.95			
付属品	霜取り用ヘラ:1個、バスケット:4個 バスケット仕切り:8個 錠:1個、鍵:2個			
その他	漏電遮断器 キャスターブレーキ付:2個(製品前側) キャスター:2個(製品後側)			
製品質量	75kg			

※ 製品の周囲は10cm以上の放熱スペースが必要です。

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEDA	H. IGUCHI	A3サイズ	SCR-T100GJ-01-M
13.08.02	13.08.01	1/10	作成日 13.08.01 (H. IGUCHI)

製品コード	848-388-93
品番	SCR-T100GJ

仕様は改良により一部変更する場合があります。