



| | |
|------------|---|
| 品名 | IHクッキングヒーター(業務用) |
| 品番 | KZ-CK2000 |
| 形式 | カウンタータイプ |
| 型式確認番号 | 第EAPR37号 |
| 製品外形寸法(約) | 300(W)X453(D)X100(H)(mm) |
| 製品質量(約) | 6.1(kg) |
| トッププレート | ガラスセラミック(白板) 約t3.8mm |
| 主ボデー | ステンレス(SUS430) |
| 底板 | ステンレス(SUS430) |
| 操作部 | プレート |
| 操作部 | ポリエステルフィルム:PET 約t0.188mm |
| 電源コード | EP-24000000000000000000(2m) 2 3φ W2m |
| 電源 | 単相3線式 200V, 50Hz-60Hz共用 |
| 定格消費電力 | 2000W |
| 高周波出力(約) | 1760W |
| 共振周波数(約) | 鉄鍋 23.25kHz 23.85kHz |
| 風路 | 前面吸気, 後面排気 |
| 電源スイッチ | タクトスイッチ |
| 保護装置 | 小物落下防止, 使用時検出, 無負荷検出 適正負荷検出 オートオフ機能 切り忘れ防止機能 |
| 温度異常防止 | *但し, ユーザーがキー操作で検知なし状態に変更可. IHサーミスタ温度: 255℃~274℃(火カダマ) 275℃(異常停止) コイルサーミスタ温度: 245℃~262℃(火カダマ) 263℃(異常停止) |
| フィルター目詰り検出 | IGBTサーミスタ温度: 82℃~91℃(火カダマ) (検知の場合) 92℃(異常停止) |
| 電源SW自動OFF | 無操作状態3分経過後電源自動OFF |
| 電流ヒューズ | 20A 250V PSE 2A 250V PSE |
| 高温注意ランプ | トッププレート高温時: ランプ点灯(加熱中) ランプ点滅(加熱停止後) |
| 火力調節 | 火カダマ タッチ式(6段階) ・6: 約2000W ・5: 約1450W ・4: 約1000W ・2: 約700W ・2: 約500W ・1: 約195W相当 (330Wのデューティ運転) |
| 付属品 | 取扱説明書, 設置説明書, 保証書 |
| 電源プラグ形状 | 15A 250V 2極接地型付 L形プラグ |
| 耐荷重(約) | 約20kg |
| 使える鍋 | 10cm~26cm(底の平らな部分の直径) ※鍋の材質は入力が低くなる場合があります。 |



(単位:mm) SCALEは, この用紙サイズがA3の場合の寸法です。

| | | | | | | | |
|------------|------|----------|--------|-------|-------|-----------------|----|
| パナソニック株式会社 | 改正内容 | APPROVAL | DESIGN | SCALE | 機種 | KZ-CK2000 納入仕様書 | 特記 |
| | | 12.9.3 | 12.9.3 | 1:5 | 機種コード | | |

仕様は改良により一部変更する場合があります。