



SCALEは、この用紙サイズがA3の場合の尺度です。

品名	サンヨー業務用電子レンジ
品番	EM-1515B
形式	カウンタートップタイプ
外形寸法	427 (W) X 530 (D) X 337 (H)
オープン寸法 (有効)	330 (W) X 330 (D) X 175 (H)
製品重量	20Kg
外箱 (キャビネット)	ステンレス鋼板 (SUS430)
内箱 (オープン)	ステンレス鋼板 (SUS304)
電源	単相200V, 50Hz-60Hz共用
定格消費電力	3000W
高周波出力	1900W
発振周波数	2450MHz
発振方式	整流マグネトロン方式
マグネトロン冷却方式	強制空冷方式
整流方式	全波倍電圧整流方式
マイクロ波攪拌方式	上下回転アンテナ
ドアシール方式	周期構造体
照明	庫内灯, 240V 20W 1個
初期設定時間	可変時間, 出力 (メモリーコース) 出力: 1500W メモリーコース 出力MAX コース1: 10秒 コース2: 20秒 コース3: 30秒 コース4: 40秒 コース5: 50秒 コース6: 1分 コース7: 1分10秒 コース8: 1分20秒 コース9: 1分30秒
表示	可変時間, 出力 (自動コース) 追加加熱, コース0 出力: 1500W コースA1~A3: センサーワンタッチサブキー: 追加加熱 (1度押し10秒 2度押し5秒) コース0: 湯沸かし (時間固定) コースA1: お弁当・ご飯類 コースA2: パスタ・焼きそば類 コースA3: おにぎり・パン類
表示	自動運転時 (コースA1~A3): コースNo. 残時間表示 (サブキー・コース0): タイマー時間, 出力レベルバー
調理開始	自動-----コースキーによるワンタッチ操作
付属品	取扱説明書, メニューシート
その他	フィルター清掃サイン・ブザー, 積算運転時間, 積算ドア開閉回数, ブザー音量, ブザー音質運転中ドア開ニヨル残り時間キャンセル機能商品取り忘れ防止サイン・ブザー, 1900W⇔1500W切替機能 (センサーワンタッチコースA1~A3は1900W固定)
電源プラグ形状	 20A 250V 接地極付プラグ (行田電線製 YP-399) 電源コード 2m

SANYO 三洋電機株式会社

改訂内容

APPROVALS

DESIGN

SCALE

機種名

EM-1515B

特記

1:5

製品コード

43768100

仕様書コード

437-681-00

NO.

-SPC-01

SANYO Electric Co., Ltd.

仕様は改良により一部変更する場合があります□