



仕様	
型式	Fula 190
庫内温度	-23°C~-18°C
外寸法	W1870×D875×H910
内容積	746ℓ
電源	単相 100V 50/60Hz 1系統
消費電力	470W (霜取時:860W)
運転電流	6A (霜取時:8.6A)
年間消費電力量	1872 kWh/年
冷媒	R290
冷却方式	自然対流(無風)
凝縮器	スパイラルコンデンサー
温度調節器	デジタルサーモスタット
製品重量	142kg
庫内照明	LED (36W 0.2A)
霜取り	自動霜取り(ホットガス)
オプション	トップパネル・サイドパネル マグネット式プライスレール 簡易プライスレール

※庫内温度は無負荷 周囲温度25°C湿度60%
 ※庫内温度は無負荷 周囲温度25°C湿度60%
 ※電源は専用単独コンセントを使用して下さい

※霜取りは電源投入後24時間を経過後自動で入ります。庫内温度8°C又は40分経過、どちらか早く到達した時点で15分の水切り作業を経て、冷却がスタート致します。

冷却後24時間後に再び霜取りに入り上記の内容を繰り返します。



株式会社カノウ冷機

名称

冷凍ショーケース

スケール

図番

23Z2-0807-04

型式

Fula 190 (100V仕様)