



機械銘板

12	コードフック	
11	キャスター	自由輪、ブレーキ付
10	運転表示灯	赤
9	風量調節スイッチ	強/弱
8	操作スイッチ	
7	ドレンタンク	
6	サービスふた	
5	アース端子	M4
4	差込プラグ付電源コード	プラグ形状① コード長さ2.1m SUASP1DSのみ付属
3	凝縮器側排気口	
2	エアフィルタ	
1	冷風吹出口	
部番	名称	記事

尺 度	
発 行 日	
受 注 番 号	
製 作 数	

ダイキン工業株式会社



名 スポットエアコン

SUASP1DS, SUASP1DT

外形図

称
元
図
番

3D060477A

図
番

機種名		SUASP1DS			
形式		スポットエアコン			
電源		単相 100V 50/60Hz			
冷風吹出温度差★	強	deg	9.5/9.4		
外装		アイボリーホワイト(5Y7.5/1) ダークグリーン/日塗工U59-30H(10BG3/4)			
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1050×430×390		
蒸発器		クロスフィンコイル式			
凝縮器		クロスフィンコイル式			
圧縮機	形式	全密閉形ロータリ式			
	ピストン押のけ量	m³/h	1.77/2.12		
	回転数	rpm	2850/3420		
	電動機出力×台数	kW	0.500x1		
	始動方式	直入始動方式			
ファン	蒸発器側	形式	シロッコファン		
		風量	強	m³/min	5.7/6.6
			弱	m³/min	5.0/5.3
		凝縮器側	形式	シロッコファン	
	風量		強	m³/min	11.5/13.5
			弱	m³/min	11/11
	電動機出力×台数		kW	0.200x1	
	駆動方式	直結駆動			
吸音断熱材		ポリエチレンフォーム			
エアフィルタ		樹脂ネット			
冷風吹出口		上下左右風向調節可能			
製品質量	kg	43			
保護装置		ファン電動機保護サーモ, 圧縮機過負荷保護器			
容量制御	%	0-100%			
冷媒制御		キャピラリチューブ			
冷媒	冷媒名	R407C			
	充填量	kg	0.44		
冷凍機油	冷凍機油名	Freol Alpha 68M			
	充填量	L	0.30		
法定冷凍トン		0.18/0.22			
標準付属品		冷風吹出口, 取扱説明書, 保証書, タイラップ			
別売付属品		----			
運転範囲		25°CDB 50%RH~45°CDB 40%RH			

注)

1. ★の値は、周囲条件35°CDB 60%RH時です。

改正欄 REV.
△
△
△
△

		名称		スポットエアコン 床置一体形		SUASP1DS 仕様一覧表	
△	受注番号	製作数	発行日	ダイキン工業株式会社		元図番	JA06074401A
				松場	上田	栗田	図番