



(S=1/30)

(S=1/10)



仕 様

形 名		SB-HS3014DRVB-K	
用 途		飲料～惣菜	
庫内温度		5℃～20℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm		1460×900×600	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷 却 室	垂鉛メッキ鋼板	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡	
	陳 列 棚	表面処理鋼板焼付塗装 固定棚4段(高さ調整可能)	
	キャスター	前側 ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー付) 後側 ゴム車輪径φ75自在キャスター(ストッパー無)	
	照明灯(蛍光灯)	昼光色蛍光ランプ 32W×1	
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形ロータリー式インバータ 650W	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁	
	冷 媒	種 類	R410A
充 填 量		600 g	
電気容量 50/60Hz	单相 100V	照明合計	40 W 0.69 A
		防露ヒータ	12 W 0.12 A
		庫内送風機	12 W 0.04 A
		凝縮器用送風機	24 W 0.09 A
		圧縮機	389 W 5.0 A
		運転時合計	477 W 5.9 A
		除霜時合計	88 W 0.94 A
除 霜 方 式	オフサイクル方式		
庫内温度制御	マイコン制御		
展 示 面 積	0.82 m ²		
有 効 内 容 積	210 L		
標 準 装 備	デジタル温度計, ドレン強制蒸発装置, 収納式ナイトカバー, PCLレール, 水位センサ, ドレン満水警報ブザー, オーバーフロータンク, 漏電しゃ断器		
電 源 コ ー ド	15A 3m(2極)		
オ プ シ ョ ン	-		
製 品 質 量	115 kg		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J

K.H

A.O

仕 図
様 図
図 番

R385632

発
行
日

2016-04-14

図
番

R485632

副
番

C