

仕様

形名		EA-MS663BDN-KSLP	
用途		精肉・鮮魚用	
庫内温度		-2℃ ~ 2℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1910×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装、粉体塗装及びステンレス鋼板	
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板	
	断熱材	ウレタン注入発泡	
	照明灯	LED	昼白色:5000K、入力電圧: DC24V
灯数(トップ照明)		10W×4	
(棚照明)		10W×8	
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式 1500W	
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)	
	冷媒	種類	R404A
充填量		1810 g	
電気容量	三相 200V	照明合計	120 w (0.69) A
		トップ照明	40 w (0.23) A
		棚照明	80 w (0.46) A
		防露ヒータ	50 w 0.25 A
		庫内送風機	75 / 90 w 0.41 / 0.48 A
		除霜ヒータ	890 w 4.50 A
		補助ヒータ	250 w 1.30 A
		凝縮器用送風機	75 / 90 w 0.41 / 0.48 A
		蒸発用送風機	48 / 45 w 0.32 / 0.29 A
		圧縮機	1699 / 2099 w 5.60 / 6.30 A
		運転時合計	2067 / 2494 w 8.58 / 9.39 A
		除霜時合計	1433 / 1445 w 8.37 / 6.13 A
		50/60Hz	
入力値			
除霜方式		ヒータ方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展示面積		3.30 m ²	
有効内容積		942 L	
標準装備		デジタル温度計, ドレン水自然蒸発装置, 漏電しゃ断器, 相切替SW, 相選択SW お掃除メカ, ナイトカバー, φ75キャスター, オーバーフロータンク(15L) 電源コード収納箱, 水位センサ, 吸込口POP	
電源コード		20A 3m(回転式接地形3極)	
オプション			
製品質量		326 kg	

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾です。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

■排熱量【周囲環境 27℃/60%】
2.1kW/2.5kW(50/60Hz)

【差込みプラグの形状】



⑤ 三相200V20A

T.Y

仕 図 番	R385751	発 行 日	2019.02.**	図 番	R485751	副 番	-
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---