



- 特長
1. ガラスは、全て割れにくい強化ガラスを採用。
 2. 防露ファンを搭載。結露限界温度を高め、商品の見やすさに貢献。
 3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
 4. 排水を容易にするため、タンクを左右に分割して搭載。
 5. 大型自在キャスター（車輪径φ75）が取付可能。（別売）
 6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。
 7. 棚は高さ調節が可能。（ピッチ26mm）
 8. 使用するステンレス鋼板は、錆びに強いSUS304材を採用。
 9. 蛍光灯が長持ちする電子安定器を採用。
- * 白御影風化粧板は当社にて大理石・ガラス仕様に特注対応が可能です。（担当営業にご相談ください。大理石仕様にする際は幅方向で6ミリ、奥行き方向で3ミリ大きくなります）



製品名	洋菓子ショーケース		
品番	SRM-HG52KN		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1490	700
内形	---	---	---
有効内容積	365L		
外箱	図面等に記載		
内箱	ステンレス鋼板 白塗装ガラス		
断熱材	発泡ポリウレタン		
扉	背面引戸 二重ガラス2枚扉		
圧縮機	全密閉型		
電動機	公称出力600W		
冷媒	R-404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用 2W x 3 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W		
温度計	デジタル温度計 (SEC-DP2400KJ-B)		
コントローラ	マイコンコントローラ (SEC-C2400KJT)		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
照明	昼白色 40W x 3		
性能	庫内温度: 2~25℃ (OFF点制御)		
	庫内湿度: 70~90% (庫内温度3~7℃のとき) 外気 27℃ 70%時		
使用温度範囲	15 ~ 27℃		
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	952/1038
	電流	A	10.3/10.7
	力率	-	0.92/0.97
放熱量	W	(2392) / (2413)	
付属品	ドレンタンク 2個		
製品質量	約245kg		



SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	使用側
H. IKEDA	K. テツカワ	A3サイズ	SRM-HG52KN-04	
07.05.25	06.03.01	1/20	作成日 07.05.25 (K. TETSUKAWA)	

製品コード	848-369-35
品番	SRM-HG52KN

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 000