



| | | |
|----------|---|------------------------------|
| 名称 | 冷蔵ショーケース | |
| 形式名 | MU-195XE | |
| 総内容積 | L 377 | |
| 有効内容積 | L 354 | |
| 性能 | 無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず) | |
| 外形寸法 | mm 幅 900 × 奥行 550 × 高さ 1400 | |
| 内箱寸法 | mm 幅 830 × 奥行 468 × 高さ 959 | |
| 製品質量 | kg 92 | |
| 貯蔵庫 | 外箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ |
| | 内箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ |
| | 断熱材 | 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡 |
| | ショーウィンド | 前面複層ガラス(引戸兼用) |
| | 陳列段数 | 3段(2段 取外し、多段調節可能、左右可変棚) |
| | 天板 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ |
| 冷凍サイクル | 扉(引戸) | 前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸) |
| | 照明 | — |
| | 電源 | 100V 50/60Hz ELB付 ①(125V 7A) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 160W |
| | 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 |
| | 凝縮器 | 強制空冷式 ワイヤチューブ形 |
| | 送風機 | 蒸発器用 1W × 2基 凝縮器用 3W × 1基 |
| | 霜取方式 | オフサイクル式自動除霜 |
| | 排水方式 | 排水皿式(蒸発皿併用) |
| | 冷媒 | HFC-134a |
| 保護装置 | オーバーロードリレー | |
| 警報装置 | — | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | |
| 電源コード(長) | 約2.2m(有効長さ) | |
| 消費電力 | W 265/256 | |
| 貯蔵量 | ビール中瓶 195本 または ビール大瓶 180本 | |
| 付属品 | 網棚一式、敷網、排水皿 | |
| 別売品 | 網棚一式、鍵金具、温度計 | |

| | | | |
|-----|---------|----------------|------------|
| 作成 | 審査 | 承認 | 名 MU-195XE |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 12.10.18 | |
| | | | 称 外形寸法図 |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。