




底敷外形寸法



プラグ =

製品名	冷蔵ネタケース			
品番	SS-N1231RH			
寸法	外形(W×D×H)	1200	300	280
	内形(W×D×H)	—	—	—
有効内容積	37リットル			
材質	外装	電気亜鉛メッキ鋼板, アクリル樹脂焼付け塗装		
	扉	引戸 硬質塩化ビニール取手付		
	内装	ドレンパン SUS304		
	棚	—		
性能	断熱材	—		
	条件	無負荷平衡時直射日光受けず		
温度設定範囲	庫内温度	4 ~ 7°C (室温25°C) *注3. 参照		
		7 ~ 10°C (室温30°C)		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 100W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	銅パイプ 自然対流式		
	冷媒	MP39		
	送風機	冷却器用	—	
		凝縮器用	単相 100V 2W	
	温度制御	—		
霜取り	—			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時 110/120W		
	圧縮機始動電流	9.7/9.3A		
放熱量	248/269W			
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 2極差込み		
台脚	ゴム製			
付属品	底敷き(ステンレス製) 1個, 排水ホース 1本, ホースバンド 1個			
製品重量	28kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 庫内温度は底敷上面約5cm高さまで。
 4. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 5. SI単位に変更。

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	庫内温度変更, 寸法追加(103), 注記追加
K. サトウ	S. オナイ	A3サイズ	SS-N1231RH-02	
95.10.31	93.10.22	1/10	作成日 93.10.22 (S. オナイ)	

製品コード	839-008-01
品番	SS-N1231RH