



|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ☺(横型) | 15A 125V |

|            |                                     |  |        |         |
|------------|-------------------------------------|--|--------|---------|
| 製品名        | 業務用コールドテーブル冷凍庫                      |  |        |         |
| 品番         | SUF-K1261SB                         |  |        |         |
| 寸法         | 外形                                  | 幅 1200   | 奥行 600 | 高さ 800  |
|            | 内形                                  | 幅 830  | 奥行 487 | 高さ 609  |
| 規格内容       | 積 240L                              |  |        |         |
| 材質         | 外装                                  | 側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板<br>底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板<br>グリル : PP樹脂 |        |         |
|            | 扉                                   | 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂                                  |        |         |
| 質          | 内装                                  | 内箱: ステンレス鋼板  |        |         |
|            | 調整棚                                 | ポリエチレンコーティングワイヤー                                     |        |         |
| 性能         | 断熱材                                 | 硬質発泡ポリウレタン   |        |         |
|            | 庫内温度                                | -20℃以下   |        |         |
| 条件         | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず               |  |        |         |
| 庫内温度設定範囲   | -25℃~-15℃                           |  |        |         |
| 冷却サイクルユニット | 圧縮機                                 | 公称出力 260W  |        |         |
|            | 凝縮器                                 | フィンチューブ型 強制空冷式                                       |        |         |
| 送風機        | 冷却器                                 | フィンチューブ型 冷気強制循環式                                     |        |         |
|            | 冷媒                                  | R134a  |        |         |
| 温度制御       | 霜取り                                 | 冷却器用   | DC24V  | 2.4W    |
|            |                                     | 凝縮器用   | DC24V  | 4.3W×3個 |
| 電気定格       | 消費電力                                | マイコンコントロール方式, デジタル温度表示                               |        |         |
|            |                                     | 霜取り時 263W/263W                                       |        |         |
| 年間消費電力量    | 1090kWh/年                           |  |        |         |
| 放熱量        | 426W/426W                           |  |        |         |
| 電源コード      | 適合コンセント                             | 長さ 2.0m以上  |        |         |
|            | 脚, 調節範囲                             | プラグ 横型 接地極付2極差込み                                     |        |         |
| 付属品        | 接地極付2極差込み 15A 125V                  |  |        |         |
| その他        | 樹脂製 70mm~105mm                      |  |        |         |
| 製品質量       | 網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個<br>取扱説明書 1冊 |  |        |         |
|            | 凝縮器フィルター                            |  |        |         |
|            | 66kg                                |  |        |         |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

|           |          |       |                        |
|-----------|----------|-------|------------------------|
| APPROVALS | DESIGN   | SCALE | 整理番号                   |
|           | M. MAEDA | A3サイズ | SUF-K1261SB-00         |
|           | 20.01.15 | 1/20  | 作成日 20.01.15(M. MAEDA) |

|       |             |
|-------|-------------|
| 製品コード | 840-241-17  |
| 品番    | SUF-K1261SB |

仕様は改良により一部変更する場合があります。