



製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K1261SA			
寸法	外形	幅 1200	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 487	高さ 609
定 格 内 容 積	240L			
材 質	外 装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質 調 整 断 熱 材	内 装	内箱：ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性 能 条 件	庫内温度	-5℃以下		
	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃			
冷 却 サ イ ク ル	圧 縮 機	公称出力 170W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
送 風 機	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
コ ー デ ッ ト	送 風 機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
温 度 制 御	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	122W/122W	
		霜取り時	135W/135W	
年間消費電力量	410kWh/年			
放 熱 量	292W/292W			
L E D 照 明	0.64W×1個			
電 源 コ ー ド	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚 , 調 節 範 囲	樹脂製 70mm~105mm			
付 属 品	網棚	1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個		
		排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊		
そ の 他	凝縮器フィルター			
製 品 質 量	6.6kg			

+ 30mm  
(キャスター)

+30mm  
(キャスター)

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
 ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. KURAYA	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUR-K1261SA-00
15.04.13	15.04.07	1/20	作成日 15.04.07 (Y. KOBAYASHI)

製品コード	840-222-01
品 番	<b>SUR-K1261SA</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。