



製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K1861SA			
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 1430	奥行 487	高さ 609
定 格	内 容	積 415 L		
材 質	外 装	側面 前面 テーブル	：ステンレス鋼板	
		底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板	
質	内 装	グリル	：PP樹脂	
		扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂
性 能	調 整	内箱	：ステンレス鋼板	
		断 熱	：硬質発泡ポリウレタン	
性 能	庫 内	温 度	-5℃以下	
		条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲 -6℃~12℃				
冷 却	サ イ	縮 機	公称出力 170W	
		縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式	
		却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
		冷 媒	R134a	
送 風	機	冷却器用	DC24V	3.4W
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個
温 度	制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
		霜 取 り		
電 源	電 格	源	単相 100V 50Hz/60Hz	
		消 費 電 力	冷却時	133W/133W
年間消費電力量 560kWh/年				
放 熱 量 303W/303W				
L E D 照 明 0.64W×1個				
電 源	源	電 源 コード	長さ 2.0m以上	
		適 合 コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
脚 , 調 節	範 囲	樹 脂 製	70mm~105mm	
		付 属 品	網棚 小1枚 大1枚, 棚受 9個	
網棚 (底用) 小1枚 大1枚				
排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊				
そ の 他 凝縮器フィルター				
製 品 質 量 86 kg				

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
Ⓜ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	中央台脚位置訂正
	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUR-K1861SA-01	
	15.04.08	1/20	作成日 15.05.19 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-222-13
品 番	<b>SUR-K1861SA</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。